

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделии).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Адрес компании:

249060, Калужская область,
м. р-н Малоярославецкий, с.
п. деревня Шумятино, д.
Терентьево, ул.
Промышленная, стр. 1



www.rusklad.ru



Rusklad

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ
СЕРИИ ТПСР – М, ФЛ**



www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

1. Модель изготавливается следующих типоразмеров и видов:

ТПСР-1 П (500x800)	ТПСР-2 П (600x900)	ТПСР-3 П (600x1000)	ТПСР-5 П (700x1200)
ТПСР-1 З (500x800)	ТПСР-2 З (600x900)	ТПСР-3 З (600x1000)	ТПСР-5 З (700x1200)

Модификации тележек серии ТПСР:

- ТПСР ФЛ – настил фанера ламинированная, П – педаль, З - зацеп
- ТПСР М – настил металлический лист, П – педаль, З - зацеп

2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:

\varnothing 100 мм, 125 мм.	\varnothing 150 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм.
Модели: 1,2,3.	Модели: 5.

3. Комплект поставки:

- платформа в сборе с ручками - 1 шт.

комплект метизов для установки колесных опор:

Модели: 1,2,3	Кол-во.	Модели: 5	Кол-во.
- болт М8x16	16	- болт М10x20	16
- гайка М8	16	- гайка М10	16
- шайба 8	16	- шайба 10	16
- шайба 10	16	- гравер-шайба 10	16
- гравер-шайба 8	16		

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

4. Порядок сборки:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью в низ. Согласно схеме сборки, произвести установку колесных опор на специальные опорные площадки.
3. Поставить платформу на колеса. Установить ручки в вертикальное положение.
4. Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

5. Схема установки ручки в рабочее положение.

